

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: gka@nt-rt.ru || www.gank.nt-rt.ru

НПО Прибор

Дожигатель

Техническое описание



Малогабаритное переносное устройство предназначено для дожига хлоросодержащих и фторосодержащих продуктов (четырёххлористый углерод, тетрахлорэтилен, трихлорэтилен, трифторэтилен и др.) в анализируемой газовой смеси и используется для работы в комплекте с газоанализатором, например ГАНК-4.

Газоанализатор измеряет концентрацию продуктов разложения (хлор и фтор) после дожига.

Устройство применяется при проведении санитарного и экологического контроля воздуха рабочей зоны и промышленных выбросов.

Достоинства:

Только дожиг обеспечивает измерения хлоро- и фторосодержащих проб воздуха без ущерба для измерительного прибора.

- Снижает температуру продуктов разложения на выходе до нормальных условий для проведения измерений .
- Удобство в эксплуатации
- Стабильность технических характеристик при длительной эксплуатации.
- Возможность питания как от сети переменного тока, так и от встроенного аккумулятора.

Технические характеристики	
Температура дожига, °C:	900 ±50°
Расход анализируемой смеси, л/мин:	0,45±0,1
Ток потребления, А:	не более 3
Время выхода на рабочий режим, мин:	1—2
Напряжение питания от встроенного аккумулятора:	12В
Габаритные размеры, мм:	180 x 140 x 70
Масса, кг:	не более 2
Комплектность	
Дожигатель	1 шт.
Зарядное устройство	1 шт.
Соединительная трубка	1 шт.
Техническая документация	
Условия эксплуатации	
Температура анализируемого газа:	от +5°C до +50°C.
Относительная влажность:	до 98 %
Атмосферное давление:	от 66 до 106,7 кПа.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: gka@nt-rt.ru || www.gank.nt-rt.ru